

Attuatore elettromeccanico 230V

per larghezza della singola anta 1,8 m



Sistema SAFEzone:
412 + E045 o E145 + SAFEcoder



Sistema GREENTECH:
412 + E045 o E145

- Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura
- Applicazioni a ridotta intensità di manovra
- Installazione e manutenzione semplificata
- Dispositivo di sblocco accessibile sul lato posteriore dell'attuatore



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE 412

Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	Forza di trazione e spinta	0÷320 daN
Potenza assorbita	280 W	Termoprotezione sull'avvolgimento motore	140°C
Corrente assorbita	1,5 A	Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min	Grado di protezione	IP 44
Velocità di uscita stelo	1,5 cm/s	Peso	6,5 kg
Corsa dello stelo	290 mm	Dimensioni (L x P x H) in mm	1000 x 90 x 195

ESEMPIO SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO



■ **A Tubazioni a bassa tensione**

- cavo 3x0,50
- cavo 2x0,50

■ **B Tubazioni potenza (230V)**

- cavo 3x1,50+T
- cavo 2x1,5+T
- cavo 2x1,5

N.B: Le sezioni dei cavi sono espresse in mm²

Rif	Q.tà	Descrizione materiale	Codice articolo	Kit
1	1	Attuatore 412 DX	104470	Eco kit 230V GREEN
1	1	Attuatore 412 SX	104471	
2	1	Lampeggiatore Faalight 230 V	410013	Cod. art. 105632445
3	1	Pulsante a chiave T10 E	401019001-36	
4	1	Scheda elettronica E045	790005	
4	1	Contenitore mod. E per schede elettroniche	720119	
4	1	Ricevente XF433 Mhz	319006	
5	1	Coppia di fotocellule XP 15 B	785149	
	1	Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR	787007	

Materiali compresi nel kit

ATTENZIONE: La configurazione non comprende i dispositivi di sicurezza (es.: coste di sicurezza attive o passive) che vanno determinati in funzione della "analisi dei rischi" specifica di ogni installazione (Rif.: Norme Europee UNI-EN 12445 e 12453). Dal costo indicato sono escluse le spese per l'installazione e per la predisposizione di opere murarie, elettriche e fabril.

Modello	Impiego		Apparecchiatura elettronica	Codice articolo
	Larghezza max singola anta (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)		
412 DX	1,80	18	Non compresa	104470
412 SX	1,80	18	Non compresa	104471

La confezione comprende: un attuatore elettromeccanico (DX o SX), accessori per l'installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 455 D
(ad esaurimento)
Caratt. tecniche a pagina <?>

Codice articolo 790917



Scheda elettronica E045
Caratt. tecniche a pagina <?>

Codice articolo 790005



Scheda elettronica E145
Caratt. tecniche a pagina <?>

Codice articolo 790006

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

Codice articolo 720118



Contenitore mod. E per schede elettroniche

Codice articolo 720119



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

Codice articolo 720309



Piastra a murare

Codice articolo 737604



Chiave di sblocco supplementare

Codice articolo 713009



SAFEcoder per attuatore 412
(Brevetto FAAC)



Codice articolo 404041

Note

- La versione per ante destra (DX e SX) si determina con vista dall'interno della proprietà.

ALTRI ACCESSORI



Pulsanti a chiave
pagina <?>



Fotocellule e Colonnelle
pagina <?>



Dispositivi di sicurezza
pagina <?>



Lampeggiatori
pagina <?>



Trasmittenti e riceventi
pagina <NI>



Accessori vari
pagina <?>

Per i relativi ricambi vedi pagina <NI>